

Nr. 1980 S – 1986 S Laufrollen mit Achse

für hochbeanspruchte schwere Tore und elektrisch angetriebene Toranlagen. Laufrolle aus Stahl mit zwei staubdichten Kugellagern, kein Nachschmieren erforderlich, da mit einem Spezialfett versehen, galvanisch verzinkt, einschließlich Achse mit Schrauben, unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. Nr. 1985 S und Nr. 1986 S für Feldbahnschiene DIN 5901. Alle Maße in mm.



Artikel-Nr.	1980 S	1981 S	1982 S	1983 S	1984 S	1985 S	1986 S
D	44	55	75	100	125	160	200
K	10	12	15	20	25	30	35
c	3	5	6	8	12	15	18
d	38	45	63	84	100	130	164
e	19	19	28	35	40	50	60
f	21	24	33	40	46	58	70
g	32	39	53	58	69	87	108
n	12,5	12,3	15,3	20,3	25,3	32	38
Abstandsring-Ø	-	20	22	30	36	40	45
Schienenbreite max.	40 x 12	50 x 12	60 x 15	60 x 20	60 x 25	S 10	S 14
Tragfähigkeit in kg	160	250	375	500	750	1000	1500
Gewicht in kg ca.	0,20	0,30	0,80	1,60	3,50	6,50	11,50

