

Nr. 594 Kunststoff-Führungsrollen

zum Anschrauben, Laufrolle aus Polyamid, Achse und Muttern aus Stahl verzinkt, mit Gleitlagerung.
Alle Maße in mm.



D	48
b	40,5
h	79,5
h 1	51,5
i	10
Gewindestärke M	M 20
Tragfähigkeit in kg	150
Gewicht in kg ca.	0,31



Nr. 595 Stahl-Führungsrollen

zum Anschrauben, Laufrolle, Achse und Muttern aus Stahl verzinkt,
mit Präzisions-Rillenkugellager, wassergeschützt.
Alle Maße in mm.



D	48	100	115
b	30	40	60
d	26,8	39,6	71,3
h	65	90	130
h 1	35	50	62
i	8	12	21
Gewindestärke M	M 16	M 24	M 42
Tragfähigkeit in kg	200	750	2000
Gewicht in kg ca.	0,45	2,47	7,50



Nr. 597 Stahl-Führungsrollen

zum Anschweißen, Laufrolle und Achse aus Stahl verzinkt, mit Präzisions-Rillenkugellager, wassergeschützt.
Alle Maße in mm.



D	48	100	115
b	30	40	60
d	25	40	60
h	60	90	120
Tragfähigkeit in kg	200	750	2000
Gewicht in kg ca.	0,47	2,76	7,88

