

Nr. 604 Seilscheiben für Drahtseile früher DIN 82235

aus Sphäroguss, mit vollem Boden und selbstschmierender Buchse, passend zu Hangerblöcken Nr. 601 früher DIN 82221 und Klappblöcken für Drahtseil Nr. 617 früher DIN 82220.
Rillengrund-Ø = 9x Seil-Ø. Alle Maße in mm.



Nenngröße	1	2	3	4	5	6	8	10	12
Rollenaußen-Ø	135	180	220	260	290	330	365	415	455
Rillengrund-Ø	112	150	180	216	236	270	300	340	375
Rillenradius	8	10	12	13	15	17	19	21	23
Rillentiefe	11	15	20	22	27	30	32	37	40
Kranzbreite	25	31	39	45	51	57	64	71	79
Bohrung für Bolzen	22	32	40	45	50	55	65	70	80
Nabenlänge	27	34	42	48	54	60	67	75	83
Naben-Ø	42	56	70	80	85	96	105	120	125
Seil-Ø max.	14	18	22	24	28	32	36	40	44
Tragfähigkeit in kg	2000	4000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	25000
Gewicht in kg ca.	2,00	4,00	5,00	8,00	9,00	16,00	20,00	28,00	35,00

Nr. 615 Seilscheiben für Drahtseile früher DIN 82236

aus Stahl, mit vollem Boden und selbstschmierender Buchse, passend zu Hangerblöcken Nr. 603 früher DIN 82223, Nr. 605 früher DIN 82222 und zu Ladeblöcken Nr. 611 früher DIN 82226.
Rillengrund-Ø = 14x Seil-Ø. Alle Maße in mm.



Nenngröße	1	2	3	4	5	6	8
Rollenaußen-Ø	195	260	320	380	430	460	515
Rillengrund-Ø	170	224	280	335	375	400	450
Rillenradius	7	9	11	13	14	15	17
Rillentiefe	12	18	20	22	27	30	32
Kranzbreite	25	31	39	45	51	57	64
Bohrung für Bolzen	22	32	40	45	50	55	65
Nabenlänge	27	34	42	48	54	60	67
Naben-Ø	55	70	85	90	100	110	120
Seil-Ø max.	12	16	20	24	26	28	32
Tragfähigkeit in kg	2000	4000	6300	8000	10000	12500	16000
Gewicht in kg ca.	3,00	5,00	9,00	13,00	21,00	25,00	35,00