

Nr. 750 Falttorrollen für handbetriebene Stahltore

mit Druckkugellager über der Mutter, Bügel aus Stahl mit eingeschweißter Spindel aus blankgezogenem Rundstahl, verzinkt. Eingebaut sind Laufrollen aus gehärtetem Spezialstahl, mit Konus-Kugellagerung bzw. NG 1 und 8 mit zwei Präzisions-Kugellagern, staub- und wassergeschützt, leichter, geräuscharmer Lauf. Alle Maße in mm.



Nenngröße	1	2	3	4	5	6	7	8
D	35	45	45	45	45	45	45	39
G	16	16	20	22	23	23	26	23
a	9	13	13	13	13	13	13	13
c	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2
d	45	54	54	54	54	54	58	53
d1	50	62	62	62	62	62	67	62
e	9,5	11	11	11	11	11	11	9,5
f	38	42	42	42	42	42	52	53
g	314	380	380	380	380	340	390	380
h	50	70	70	70	70	70	70	80
i	16,5	16,5	19,5	22	22	22	27	22
k	10	10	10	10	10	10	15	16
l	28	47	47	47	47	47	35	50
m	8	10	10	10	10	10	10	12
n max.	35	40	40	40	40	40	45	35
o	65	77,5	76,5	77,5	76,5	78,5	79,5	72,5
q	205	250	250	250	250	210	250	250
s	65	65	65	65	65	65	65	70
t	12	12	13	15	15	15,5	15,5	15,5
u	38	38	38	38	38	38	48	40
w	106	130	130	130	130	130	140	130
Gewindestärke M	M 16	M 16	M 20	M 22	M 22	M 22	M 27	M 22
Tragfähigkeit/Stück in kg	120	200	250	350	350	350	500	700
Gewicht in kg ca.	1,11	1,73	1,98	2,21	2,26	2,14	3,27	2,87

