

BEHÄLTER FÜR ROUTENZÜGE TYP C / CS



C 30 und CS 30



CS 80



Stapelbar



Lochblecheinsatz (CS)

Ablashahn (CS)



Entleerung mittels Drehgerät am Stapler

	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
C 30	0,30	620 x 840 x 800	500	47 / 51
C 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	80 / 87
CS 30	0,30	620 x 840 x 800	500	53 / 58
CS 80	0,80	840 x 1240 x 975	1000	88 / 95

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- 100 mm Unterfahrhöhe – auch mit Gabelhubwagen transportierbar (C / CS 80)
- Öl- und wasserdicht
- 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
- Für Rollwagen 1200 mm x 800 mm (C 80 / CS 80 oder 2 x C 30 / 2 x CS 30)
- Für Rollwagen 600 mm x 800 mm (C 30 / CS 30)

Typ C

- Ideal für Feststoffe

Typ CS

- Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Lochblecheinsatz, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablashahn 1"

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)			
A	B	C	
C 30 / CS 30	260	150	60
C 80 / CS 80	600	150	60

KLAPPBODENBEHÄLTER FÜR ROUTENZÜGE TYP FB



FB mit Zentrierwänden



FB mit Deckel



- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- 4 Kranösen Ø 40 mm
- 3-fach stapelbar
- Für Rollwagen 1200 mm x 800 mm (FB 500 / FB 750)
- Für Rollwagen 1200 mm x 1000 mm (FB 1000)

Zubehör

- Verzinkter Deckel
- Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)			
A	B	C	
Zinkenlänge mind. 1100 mm			
FB 500-1000	415	185	75