

# SLK Superlift mit Kontergewichten



## SLK:

- 8 Kontergewichte und Box, 2 Ausleger hinten
- Handgriff
- Verlade,- Transportrollen
- 1-Gang Seilwinde
- Lastgabel
- Seitliche Ausleger (inkl. bei 20 u. 25 Modellen)

## Hubhöhen:

- Serie 10:** 3,50 m bei 450 kg Nutzlast max.  
**Serie 15:** 5,00 m bei 360 kg Nutzlast max.  
**Serie 20:** 6,50 m bei 360 kg Nutzlast max.  
**Serie 25:** 7,90 m bei 300 kg Nutzlast max.

## Sonderausstattungen:

- 3-stufiges Untersetzungsgetriebe für den Betrieb per Handkurbel, Bohrmaschine oder Akkuschrauber
- Seitliche Ausleger für Modelle 10-15
- Großer Verfahrbügel
- Kranausleger

Technische Daten	SLK / 10	SLK / 15	SLK / 20	SLK / 25
Hubhöhen:	3,50 m	5,00 m	6,50 m	7,90 m
Transportposition - Höhe:	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m
- Länge:	0,90 m	0,90 m	0,96 m	1,02 m
- Breite:	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Arbeitsstellung - Höhe:	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m
- Länge:	1,50 m	1,80 m	2,22 m	2,22 m
- Breite:	0,80 m*	0,80 m*	0,80 m*	0,80 m*
Bodenfreiheit min.:	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m
Nutzlast max.**:	450 kg	360 kg	360 kg	300 kg
Eigengewicht:	295 kg	316 kg	366 kg	389 kg
Gewicht ohne Anbauteile:	158 kg	179 kg	229 kg	252 kg

\* max. 2,22 m mit seitlichen Auslegern

\*\* Lastzentrum 36 cm