



Beschreibung:

Schwerlastheber der ECO-Jack XR-Serie benötigen im Gegensatz zur ECO-Jack S-Serie eine externe 700bar Pumpe zum Betrieb. Dies erleichtert und beschleunigt das Arbeiten unter beengten Bedingungen und beim Einsatz mehrerer Maschinenheber. Die kompakte Bauweise ohne Pumpe führt zu einer Gewichtsreduktion um bis zu 30 % und ermöglicht bei leichter Handhabung so den optimalen Einsatz unter Extrembedingungen. Durch externe Pumpen wird die gleichzeitige Bedienung an mehreren ECO-Jack XR-Serie Maschinenhebern durch eine Person möglich. Die ECO-Jack XR-Serie hat ein integriertes Federrückzugsystem, das den Maschinenheber immer automatisch in die Ausgangslage zurückfährt.

Technische Daten Maschinenheber:

#	01 150 31 01	700 bar	400 ml	40 kg
HH	155 mm	15000 kg	12000 kg	
3 x 97 mm		20 mm	Externe Pumpe	
		L x B x H		245 x 331 x 316 mm

Bitte beachten Sie immer die Bedienanleitung, deren Sicherheitshinweise und örtliche Gegebenheiten!

#	Artikel Nr.	Maximaler Betriebsdruck in bar	Ölmenge im Tank / Zylinder in ml. Standardöl HLP 32 andere Öle auf Anfrage	Gewicht kg	Abmessungen in mm L x B x H
HH	Verstellpositionen Abstände in mm	Maximaler Hub in mm	Maximale Hebelast mit der Hubeinheit in kg	Maximale Hebelast mit der Hebelasche in kg	
3 x 97 mm	Einschubhöhe in mm	20 mm	Hub in mm bei SH (Schnellhub) und NH (Normalhub)		