

▼ Von links nach rechts: P-142ALSS, P-392ALSS, V-152NV, V-66NV, RC-256NV, RC-106NV, RC-53NV



- Korrosionsbeständige, vernickelte Ventile und Zylinder
- Pumpeneinsätze aus rostfreiem Stahl korrodieren nicht
- Viton®-Dichtungen sind hitze- und chemisch beständig
- Pumpentanks aus eloxiertem Aluminium und kunststoffummantelte Pumpenkörper für feuchte Umgebungen
- Durch Zweitufen-Betrieb 78% weniger Pumpenhübe gegenüber Pumpen mit einstufigem Betrieb
- Griffarretierung für bequemen Transport.

RC-, P-, V-Serie

Zylinderkapazität:

5 - 25 t

Hub:

51 - 156 mm

Max. Betriebsdruck:

700 bar



Anwendungen

Ideal für den Gebrauch in feuchten Umgebungen wie bei der Verarbeitung von Nahrungsmitteln, Faserstoff und Papier, Bergbau, Bau und Anwendungen bei hoher Temperatur oder in Schweißbereichen.



Handpumpen für verschiedene Flüssigkeiten

Korrosionsbeständige Handpumpen der MP-Serie für Niedrigdruckfüllung und Hochdrucktestanwendungen.

Seite:  78



Zylinder-kapazität t (kN)	Hub (mm)	Modell-nummer *	Öl-volumen (cm³)	Druck-bereich (bar)	Höhe, ein-gefahren (mm)	Höhe, aus-gefahren (mm)	Außendurch-messer (mm)	
5 (45)	76	RC-53NV	50	700	165	241	38	1,5
10 (101)	51	RC-102NV	78	700	121	175	57	2,3
10 (101)	156	RC-106NV	225	700	247	403	57	4,4
25 (232)	156	RC-256NV	528	700	273	431	85	10,0



Pumpen-typ (cm³)	Öl-volumen (cm³)	Modell-nummer *	Druck-bereich (bar)	Fördervolumen pro Kolbenhub (cm³)	Anschluss-maß (NPTF)	Kolben-hub (mm)	
Zwei-stufig	327	P-142ALSS	14 / 700	3,62 / 0,90	1/4"-18	12,7	2,0
	901	P-392ALSS	14 / 700	11,26 / 2,47	3/8"-18	25,4	4,1



Ventiltyp	Modell-nummer *	Funktion	Druck-bereich (bar)	
Manuelles Absperrventil	V-66NV *	Lasthalten mit Zylindern	700	1,8
Druckbegrenzungsventil	V-152NV *	Begrenzt den Druck im System, Wiederholgenauigkeit ± 3%	55 - 700	1,6

* Für Zylinderdetails siehe die Seiten 7-9; für Pumpendetails siehe die Seiten 72-73; für Ventildetails siehe die Seiten 136-137.