

GEFAHRSTOFF-DEPOTS TYP GD



GD-C, GD-B und GD-A mit GR-C



GD-A mit GR-B (Zubehör)

GD-B mit FA 60-1 (Zubehör)

Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe

Ausführungen

GD-A

- Für Innenbereich
- Spritzschutzwände
- Sicherungskette

GD-B

- Für Außenbereich
- Spritzschutzwände
- Witterungsbeständige GfK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern
- Dreikantverschluss

GD-C

- Für Innenbereich
- Gitterwände und Haube (rot) für natürlichen Luftwechsel
- Dreikantverschluss

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

■ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 (GD-A und GD-C)

■ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

■ Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C (GD-B)

■ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
GD-A	2	1420 x 795 x 1370	220	151 / 161
GD-B	2	1460 x 830 x 1460	220	174 / 184
GD-C	2	1450 x 820 x 1390	220	149 / 159

Zubehör (siehe Seite 116)

