



Serie PB/3

Serie PL/3

Transportgeräte-Lenkrollen mit PEVOLON® Rädern


Räder der Serie A/B mit Rollenlager (/3) oder Rillenkugellagern (/5). Räder der Serie A mit Rillenkugellagern (/5), siehe S .37.

| Artikelcode | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
|-------------------|-----|----|-----|-----------|----------|----|----|-----|
| PL 100/36/3 L FAD | 100 | 36 | 128 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 40 | 150 |
| PL 125/38/3 L FAD | 125 | 38 | 155 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 40 | 200 |
| PL 125/40/3 | 125 | 40 | 164 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 250 |
| PL 160/50/3 FAD | 160 | 50 | 195 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 300 |
| PL 200/50/3 FAD | 200 | 50 | 235 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 300 |
| PL 100/40/5 | 100 | 40 | 126 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 40 | 300 |
| PL 125/40/5 | 125 | 40 | 164 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 300 |
| PL 150/50/5 | 150 | 50 | 194 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
| PL 200/50/5 | 200 | 50 | 239 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
| PL 250/50/5 | 250 | 50 | 290 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |

Transportgeräte-Bockrollen

| Artikelcode | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
|-------------------|-----|----|-----|-----------|----------|----|-----|
| PB 100/36/3 L FAD | 100 | 36 | 128 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 150 |
| PB 125/38/3 L FAD | 125 | 38 | 155 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 200 |
| PB 125/40/3 | 125 | 40 | 164 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 250 |
| PB 160/50/3 FAD | 160 | 50 | 195 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 300 |
| PB 200/50/3 FAD | 200 | 50 | 235 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 300 |
| PB 100/40/5 | 100 | 40 | 126 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 300 |
| PB 125/40/5 | 125 | 40 | 164 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 300 |
| PB 150/50/5 | 150 | 50 | 194 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 400 |
| PB 200/50/5 | 200 | 50 | 239 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 400 |
| PB 250/50/5 | 250 | 50 | 290 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 400 |







Richtungsfeststeller 1-fach nicht für Platte 105 x 85 mm lieferbar.



Transportgeräterollen-Lenkgehäuse bis 400 kg Tragkraft

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert. Doppelte Kugellagerung im Gabelkopf, staub- und spritzwassergeschützt. Hauptbolzen vernietet. Standardausführung mit Anschraubplatte. ALLSTOP-Feststeller im Nachlauf, blockiert gleichzeitig Radlauf und Lenkbewegung.

* mit ALLSTOP-Feststeller Code: PLF...

| | | |
|--|--|--|
| <p>ALLSTOP-Feststeller Code: PLF...</p>  | <p>Rückenloch Code: PL.../...R</p>  | <p>Rückenloch/ALLSTOP-Feststeller Code: PLF.../...R</p>  |
| <p>Richtungsfeststeller 1-fach Code: PL.../...1RIF</p>  | <p>Fußschutz Code: ...PRO</p>  | <p>Zapfen Code: PLZ...*</p>  |