

ELASTIC-Vollgummi-Räder



Serie 76/5

Serie 74/3

Artikelcode	mm	mm	mm	mm	mm	kg
74/100/035/3/12*	100	35	40	–	12	200
74/125/038/3/15*	125	38	50	–	15	220
74/160/046/3/20*	160	46	59	–	20	300
74/200/046/3/20*	200	46	59	–	20	350
74/100/036/3R/12	100	36	40	–	12	160
74/125/036/3R/15	125	36	50	–	15	225
74/160/050/3R/20	160	50	58	–	20	300
74/200/050/3R/20	200	50	60	–	20	400
74/125/040/5/15	125	40	45	45	15	175
74/160/050/5/20	160	50	45	40	20	300
74/200/050/5/20	200	50	58	58	20	400

*Inklusive Achsmaterial

Artikelcode	mm	mm	mm	mm	mm	kg
76/100/032/3/12	100	32	45	–	12	140
76/125/040/3/15	125	40	48	–	15	180
76/160/050/3/20	160	50	58	–	20	300
76/200/050/3/20	200	50	58	–	20	400
76/125/040/5/15	125	40	48	48	15	180
76/160/050/5/20	160	50	58	58	20	300
76/200/050/5/20	200	50	58	58	20	450
76/250/050/5/25	250	50	55	61	25	500
76/200/050/1/25 F8*	200	50	50	–	25	400
76/250/048/1/25 G7*	250	48	60	–	25	500
76/300/050/1/30 F8*	300	50	60	–	30	600

* Mit Gleitlager (/1) und Sinterbronzebuchsen: Räder für den speziellen Einsatz in der Umwelttechnik (z.B. Unterwassereinsatz in Klärwerken usw)

ELASTIC-Vollgummi-Räder

Kunststofffelge mit fest aufvulkanisierter spurfreier ELASTIC-Vollgummibereifung (blau) mit Rollenlager (/3), rostfreiem Rollenlager (/3R) oder Rillenkugellagern (/5).

ELASTIC-Vollgummi-Räder

Kunststofffelge mit fest aufvulkanisierter ELASTIC-Vollgummibereifung mit Rollenlager (/3) oder Rillenkugellagern (/5).