



Handstapler Modell HG

Tragfähigkeit 300 und 500 kg

Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Seilwinde für exakte Höhenpositionierung.
- Einfaches Verfahren durch Schiebegriffe.
- Mastkonstruktion aus C-Profilen mit wartungsfreien Seil- und Führungsrollen mit Kugellager.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an einer der Lenkrollen.

Technische Daten Modell HG

Modell	HG 0315	HG 0515
Art.-Nr.	034518016	034518017
Tragfähigkeit, kg	300	500
Lastschwerpunkt c, mm	400	400
Radstand y, mm	850	1.050
Gewicht, kg	80	90
Bereifung ¹	PA/PA	PA/PA
Lenkrollen, mm	125x40	125x40
Lastrollen, mm	75x30	75x30
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2	2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h ₁ , mm	1.840	1.840
Freihub h ₂ , mm	1.410	1.410
Hub h ₃ , mm	1.410	1.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h ₄ , mm	1.840	1.840
Hubhöhe max. h ₃ +h ₁₃ , mm	1.500	1.500
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	90	90
Gesamtlänge L ₁ , mm	1.020	1.320
Vorbaulänge L ₂ , mm	362	362
Gesamtbreite B, mm	710	710
Gabeldicke s, mm	50	50
Gabelbreite e, mm	160	160
Gabellänge l, mm	600	900
Gabelaußenabstand b ₁ , mm	580	580
Bodenfreiheit m ₁ , mm	30	30
Wenderadius Wa, mm	855	1.155
Hub je Kurbelbewegung mit/ohne Last, mm	25	25

¹ PA... Polyamid

