

## Wandseilwinde mit Schneckengetriebe Modell SW-W-SGO

Traglast 250 - 5.000 kg

Die Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse für schwere Lasten.

### Ausstattung und Verarbeitung

- Kompaktes Windengehäuse und Seiltrommel aus robustem Stahlblech.
- Schneckengetriebe mit zusätzlicher Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage.
- Wälzgelagerte Achsen für besseren Seilablauf und eine längere Lebensdauer der Winde.
- Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten. Dadurch geringe Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils (für Modelle mit einer Traglast ab 2.000 kg).
- Breite Seiltrommel für große Seilaufnahme und zwei Seilbefestigungen.
- Einfache und schnelle Befestigung.



Modell SW-W-SGO  
Traglast 1.500 kg

### Technische Daten Modell SW-W-SGO

Modell	EAN-Nr. 4050939***	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Seil- durchmesser mm	Nutzbare Seillänge 1. Lage m	Nutzbare Seillänge oberste Lage m	Hub je Kurbel- umdrehung mm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg
SGO 250	***049263	250	100	5 <sup>2</sup>	2,3	44	29	6	13
SGO 500	***049270	500	238	6 <sup>2</sup>	3,7	54	30	11	16
SGO 1000	***051464	1.000	500	9 <sup>2</sup>	4,5	46	21	10,6	26
SGO 1500	***051563	1.500	850	10 <sup>2</sup>	4,5	38	18	16	28
SGO 2000	***050443	2.000	1.100	13 <sup>2</sup>	4	37	8/16 <sup>3</sup>	9/18 <sup>3</sup>	60
SGO 3000	***050481	3.000	2.000	16 <sup>2</sup>	5	34,5	7/14 <sup>3</sup>	12/24 <sup>3</sup>	78
SGO 5000	***050818	5.000	3.300	20 <sup>2</sup>	4,5	33,8	8/16 <sup>3</sup>	25,2/50,4 <sup>3</sup>	105

<sup>2</sup> empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

<sup>3</sup> Last-/Schnellgang

### Abmessungen Modell SW-W-SGO

Modell	SGO 250	SGO 500	SGO 1000	SGO 1500	SGO 2000	SGO 3000	SGO 5000
EAN-Nr.	***049263	***049270	***051464	***051563	***050443	***050481	***050818
A, mm	238	269	302	302	410	436	436
B, mm	145	160	195	250	310	365	425
C, mm	100	115	141	178	196	251	316
D, mm	192	223	254	254	360	386	386
G, mm	106	107	110	111	137	137	137
H, mm	102	131	160	160	176	204	200
Ø J, mm	48	70	102	102	133	165	219
Ø K, mm	14	14	17	17	25	25	25
Ø L, mm	160	190	240	240	312	376	437
M, mm	191	221	266	278	383	443	495
N, mm	15	15	15	15	45	47	60
O, mm	354	384	429	441	-	-	-
P, mm	280	325	350	350	380	380	380
R, mm	171	192	264	306	420	527	604
S, mm	130	130	130	130	220	220	220

