


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfskontaktset Schütz 600 V Ac 5 A T

9999D10

Hauptmerkmale

Produktpalette	DPA
Bausteintyp	Hilfsschaltermodul
Verwendet für	Kontaktgeber

Zusatzmerkmale

Aufbau der Hilfskontakte	1S
Nenn-Unterbrechungskapazität	3 A bei 120 V AC für induktiv Steuerkreis entspricht UL 508 1,5 A bei 240 V AC für induktiv Steuerkreis entspricht UL 508 0,75 A bei 480 V AC für induktiv Steuerkreis entspricht UL 508 0,6 A bei 600 V AC für induktiv Steuerkreis entspricht UL 508 5 A bei <= 600 V AC für ohmsch Steuerkreis entspricht UL 508

Montage

Produktzertifizierungen	CSA UL zugelassen
-------------------------	----------------------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	31,752 g
Höhe VPE1	1,778 cm
Breite VPE1	4,318 cm
Länge VPE1	7,112 cm

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate