



## ARTEX Y-Verbindungsmittel BFD Elastic

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer (BFD) nach EN 354/355

Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0m (max. Sturzhöhe = 4,0m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu 22 kN (ca. 2.200 kg) auftreten. Falldämpfer begrenzen den Fangstoß im Falle eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max. 6,0kN. Der Abbau des Fangstoßes erfolgt durch Aufreißen des Bandfalldämpfers. Hierdurch verlängert sich die Gesamtlänge des Verbindungsmittels. Es ist daher immer auf die Gefahr des Aufschlagens auf tiefer gelegene Bauteile zu achten.

- Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und 2 elastischen Gurtbändern
- Bandfalldämpfer mit Trilock-Karabiner aus Alu, Gurtbandenden mit FS 90
- zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz!
- max. Verwendungsdauer: 10 Jahre

Y-Verbindungsmittel BFD Elastic	Länge	Karabiner Anschlagseite	Karabiner Gurtseite	Seilart	Preis exkl. 19% MwSt.
2,0 m	2 m	2 x FS90 Alu	Trilock-Karabiner aus Alu	elastische Gurtbänder	136,00 €
2,0 m	2 m	2 x FS 90 Stahl	Trilock-Karabiner aus Alu	elastische Gurtbänder	136,00 €