



Baude Neoprene Flachleitung HFLCN

Neoprene Flachleitung einzeln geschirmt

Als Energie- und Steuerleitungen wird die HFLCN eingesetzt. Insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen, Förderbänder, Laufkatzen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene; in trockenen, nassen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Neoprene Flachleitung HFLCN	Aderquerschnitt	Aderanzahl	Kabelart	Preis exkl. 19% MwSt.
Aderquerschnitt 1.5 mm²				
4 G 1.5	1.5 mm ²	4	Flachleitungen	150,64 €
8 G 1.5	1.5 mm ²	8	Flachleitungen	282,34 €
12 G 1.5	1.5 mm ²	12	Flachleitungen	427,22 €
Aderquerschnitt 2.5 mm²				
4 G 2.5	2.5 mm ²	4	Flachleitungen	221,11 €
12 G 2.5	2.5 mm ²	12	Flachleitungen	580,52 €
Aderquerschnitt 2x1 mm²				
4 x (2x1)	2x1 mm ²	4	Flachleitungen	636,42 €
Aderquerschnitt 4 mm²				
4 G 4	4 mm ²	4	Flachleitungen	247,92 €
Aderquerschnitt 6 mm²				
4 G 6	6 mm ²	4	Flachleitungen	299,21 €
Aderquerschnitt 10 mm²				
4 G 10	10 mm ²	4	Flachleitungen	399,41 €
Aderquerschnitt 16 mm²				
4 G 16	16 mm ²	4	Flachleitungen	546,77 €