



baude

Baude Trommelbare Leitung NSHTÖU-J

Trommelbare Leitung

Die NSHTÖU-J wird eingesetzt in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien für schwere Geräte, wie Kabeltrommeln, Hebezeuge, Transportanlagen, fahrbare Motoren, Bahnmotoren und landwirtschaftliche Geräte, bei hohen mechanischen Beanspruchungen.

Trommelbare Leitung NSHTÖU-J	Aderquerschnitt	Aderanzahl	Kabelart	Preis exkl. 19% MwSt.
Aderquerschnitt 1.5 mm²				
4 G 1.5	1.5 mm ²	4	Trommelbare Leitungen	165,09 €
5 G 1.5	1.5 mm ²	5	Trommelbare Leitungen	197,75 €
7 G 1.5	1.5 mm ²	7	Trommelbare Leitungen	272,19 €
12 G 1.5	1.5 mm ²	12	Trommelbare Leitungen	360,48 €
18 G 1.5	1.5 mm ²	18	Trommelbare Leitungen	515,43 €
24 G 1.5	1.5 mm ²	24	Trommelbare Leitungen	653,68 €
Aderquerschnitt 2.5 mm²				
4 G 2.5	2.5 mm ²	4	Trommelbare Leitungen	234,33 €
5 G 2.5	2.5 mm ²	5	Trommelbare Leitungen	289,82 €
12 G 2.5	2.5 mm ²	12	Trommelbare Leitungen	550,83 €
18 G 2.5	2.5 mm ²	18	Trommelbare Leitungen	753,04 €
24 G 2.5	2.5 mm ²	24	Trommelbare Leitungen	1.014,41 €
Aderquerschnitt 4 mm²				
4 G 4	4 mm ²	4	Trommelbare Leitungen	317,34 €
5 G 4	4 mm ²	5	Trommelbare Leitungen	353,86 €
Aderquerschnitt 6 mm²				
4 G 6	6 mm ²	4	Trommelbare Leitungen	403,23 €
5 G 6	6 mm ²	5	Trommelbare Leitungen	462,08 €
Aderquerschnitt 10 mm²				
4 G 10	10 mm ²	4	Trommelbare Leitungen	552,07 €
5 G 10	10 mm ²	5	Trommelbare Leitungen	627,25 €
Aderquerschnitt 16 mm²				
4 G 16	16 mm ²	4	Trommelbare Leitungen	727,17 €
5 G 16	16 mm ²	5	Trommelbare Leitungen	798,10 €