



Bauer Bodenschutzwanne BSW 21-24

Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

- Flächenlast 5000 kg/m²
- Radlast 500 kg
- Mit Hubwagen und Stapler befahrbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- Bodenschutzwanne BSW mit Bauhöhe 78 mm und verzinktem Gitterrost
- Auffahrampen AR
- Auffahrecken AE
- Kreuzverbinder KV, verzinkt
- Wannerverbinder WV, verzinkt

Bodenschutzwanne BSW 21-24	Modul	Länge	Breite	Auffangvolumen	Preis exkl. 19% MwSt.
Modul Bodenschutzwanne BSW					
BSW 21	Bodenschutzwanne BSW	1350 mm	1350 mm	82 l	451,36 €
BSW 22	Bodenschutzwanne BSW	1900 mm	1350 mm	118 l	598,78 €
BSW 23	Bodenschutzwanne BSW	2850 mm	1350 mm	172 l	787,15 €
BSW 24	Bodenschutzwanne BSW	2850 mm	1900 mm	242 l	1.347,71 €
Modul Auffahrrampe AR					
AR 21	Auffahrrampe AR	1350 mm	500 mm	161,07 €	
AR 22	Auffahrrampe AR	1900 mm	500 mm	205,66 €	
AR 23	Auffahrrampe AR	2850 mm	500 mm	297,57 €	
Modul Auffahrecke AE					
AE 24	Auffahrecke AE	500 mm	500 mm	119,21 €	
Modul Kreuzverbinder KV					
KV 24	Kreuzverbinder KV		20,93 €		
Modul Wannerverbinder WV					
WV 21	Wannerverbinder WV	1350 mm	55 mm	22,75 €	
WV 22	Wannerverbinder WV	1900 mm	55 mm	24,57 €	
WV 23	Wannerverbinder WV	2850 mm	55 mm	36,40 €	