



Bauer Kastenwagen Typ KW

Der Kastenwagen Typ KW eignet sich zum Sammeln von Schüttgütern oder als mobile Auffangwanne für Flüssigkeiten. Auf seinen großen Vollgummi-Rädern ist er leicht verfahrbar. Der Handgriff am oberen Rand der Mulde unterstützt das Manövrieren. Zugleich hilft er beim Auskippen der Mulde, die durch Schwenken nach vorne problemlos von Hand entleert werden kann. Ein Federkippsicherung sichert gegen unbeabsichtigtes Kippen während des Transports. Der Kastenwagen Typ KW wird speziell zum ebenerdigen Entleeren eingesetzt. Die Mulde besteht aus einer robusten Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung und ist serienmäßig öl- und wasserdicht verschweißt.

Für Schüttgüter jeder Art

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Grundrahmen aus Profilstahl
- öl- und wasserdicht
- Federkippsicherung und Schiebegriff
- 2 Räder + 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller

Kastenwagen Typ KW	Inhalt	Traglast	Schüttkantenhöhe	Preis exkl. 19% MwSt.
Inhalt 250 dm³				
250 Gelborange	250 dm ³	300 kg	680 mm	auf Anfrage.
250 Feuerrot	250 dm ³	300 kg	680 mm	auf Anfrage.
250 Lichtblau	250 dm ³	300 kg	680 mm	auf Anfrage.
250 Resedagrün	250 dm ³	300 kg	680 mm	auf Anfrage.
250 Mausgrau	250 dm ³	300 kg	680 mm	auf Anfrage.
250 Feuerverzinkt	250 dm ³	300 kg	680 mm	auf Anfrage.
250 Schwarzgrau	250 dm ³	300 kg	680 mm	auf Anfrage.
Inhalt 400 dm³				
400 Gelborange	400 dm ³	300 kg	736 mm	auf Anfrage.
400 Feuerrot	400 dm ³	300 kg	736 mm	auf Anfrage.
400 Lichtblau	400 dm ³	300 kg	736 mm	auf Anfrage.
400 Resedagrün	400 dm ³	300 kg	736 mm	auf Anfrage.
400 Mausgrau	400 dm ³	300 kg	736 mm	auf Anfrage.
400 Feuerverzinkt	400 dm ³	300 kg	736 mm	auf Anfrage.
400 Schwarzgrau	400 dm ³	300 kg	736 mm	auf Anfrage.
Inhalt 600 dm³				
600 Gelborange	600 dm ³	300 kg	770 mm	auf Anfrage.
600 Feuerrot	600 dm ³	300 kg	770 mm	auf Anfrage.
600 Lichtblau	600 dm ³	300 kg	770 mm	auf Anfrage.
600 Resedagrün	600 dm ³	300 kg	770 mm	auf Anfrage.
600 Mausgrau	600 dm ³	300 kg	770 mm	auf Anfrage.
600 Feuerverzinkt	600 dm ³	300 kg	770 mm	auf Anfrage.
600 Schwarzgrau	600 dm ³	300 kg	770 mm	auf Anfrage.
Inhalt 1000 dm³				
1000 Gelborange	1000 dm ³	300 kg	810 mm	auf Anfrage.
1000 Feuerrot	1000 dm ³	300 kg	810 mm	auf Anfrage.
1000 Lichtblau	1000 dm ³	300 kg	810 mm	auf Anfrage.
1000 Resedagrün	1000 dm ³	300 kg	810 mm	auf Anfrage.
1000 Mausgrau	1000 dm ³	300 kg	810 mm	auf Anfrage.

1000 Feuerverzinkt	1000 dm ³	300 kg	810 mm	auf Anfrage.
1000 Schwarzgrau	1000 dm ³	300 kg	810 mm	auf Anfrage.