



CAH Heiderich Drahtseilkloben Nr. 44

Drahtseilkloben mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind die Drahtseilrollen Nr. 37/100 - 150 mm aus Polyamid bzw. Nr. 37/100 - 480 mm aus Stahl mit Gleit-, Walzen- oder Kugellagerung.

Drahtseilkloben Nr. 44	Zugkraft (Aufhängung)	Seildurchmesser	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
Zugkraft (Aufhängung) 2000 kg				
Ø100 PA-Rollen m. Gleitlager	2000 kg	7 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø100 Stahlrollen m. Gleitlager	2000 kg	7 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø100 Stahlrollen m. Walzenlager	2000 kg	7 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø100 Stahlrollen m. Kugellager	2000 kg	7 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 3000 kg				
Ø125 PA-Rollen m. Gleitlager	3000 kg	9 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø125 Stahlrollen m. Gleitlager	3000 kg	9 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø125 Stahlrollen m. Walzenlager	3000 kg	9 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø125 Stahlrollen m. Kugellager	3000 kg	9 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 5000 kg				
Ø150 PA-Rollen m. Gleitlager	5000 kg	11 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø150 Stahlrollen m. Gleitlager	5000 kg	11 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø150 Stahlrollen m. Walzenlager	5000 kg	11 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø150 Stahlrollen m. Kugellager	5000 kg	11 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 8000 kg				
Ø175 Stahlrollen m. Gleitlager	8000 kg	12 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø175 Stahlrollen m. Walzenlager	8000 kg	12 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø175 Stahlrollen m. Kugellager	8000 kg	12 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 10000 kg				
Ø200 Stahlrollen m. Gleitlager	10000 kg	15 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø200 Stahlrollen m. Walzenlager	10000 kg	15 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø200 Stahlrollen m. Kugellager	10000 kg	15 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 12500 kg				

Ø225 Stahlrollen m. Gleitlager	12500 kg	16 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø225 Stahlrollen m. Walzenlager	12500 kg	16 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø225 Stahlrollen m. Kugellager	12500 kg	16 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 16000 kg				
Ø250 Stahlrollen m. Gleitlager	16000 kg	18 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø250 Stahlrollen m. Walzenlager	16000 kg	18 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø250 Stahlrollen m. Kugellager	16000 kg	18 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 25000 kg				
Ø310 Stahlrollen m. Gleitlager	25000 kg	23 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø310 Stahlrollen m. Walzenlager	25000 kg	23 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø310 Stahlrollen m. Kugellager	25000 kg	23 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 32000 kg				
Ø350 Stahlrollen m. Gleitlager	32000 kg	26 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø350 Stahlrollen m. Walzenlager	32000 kg	26 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø350 Stahlrollen m. Kugellager	32000 kg	26 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 40000 kg				
Ø400 Stahlrollen m. Gleitlager	40000 kg	30 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø400 Stahlrollen m. Walzenlager	40000 kg	30 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø400 Stahlrollen m. Kugellager	40000 kg	30 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Zugkraft (Aufhängung) 50000 kg				
Ø480 Stahlrollen m. Gleitlager	50000 kg	32 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.
Ø480 Stahlrollen m. Kugellager	50000 kg	32 mm	Wirbellangauge	auf Anfrage.