



CAH Heiderich Drahtseilrolle 169 K

Die **Drahtseilrolle 169 K** besteht aus robustem **Grauguss** und verfügt über eine präzise gedrehte **Seilrinne** sowie abgedichtete **Kugellager** für einen ruhigen, langlebigen Betrieb. Sie eignet sich für **Seildurchmesser 5–16 mm** und bietet je nach Größe **Seilzugkräfte bis 1600 kg bei 180° Umlenkung**. Dank ihrer stabilen Konstruktion ist sie ideal für anspruchsvolle **Umlenk- und Führungsanwendungen** in Industrie und Maschinenbau.

- **Grauguss-Konstruktion** für hohe Dauerfestigkeit
- **Gedrehte Seilrinne** für optimalen Seilsitz
- **Abgedichtete Kugellager** für ruhigen, wartungsarmen Lauf
- **Seil-Ø 5–16 mm** für breiten Einsatzbereich
- **Tragfähigkeit bis 1600 kg** (größenabhängig)

Drahtseilrolle 169 K	max. Seil-Ø	max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung	Rollenaußen-Ø	Rolleninnen-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
Ø 120 mm	5 mm	125 kg	120 mm	100 mm	186,00 €
Ø 150 mm	6 mm	250 kg	150 mm	125 mm	238,00 €
Ø 190 mm	8 mm	500 kg	190 mm	160 mm	317,00 €
Ø 235 mm	10 mm	500 kg	235 mm	200 mm	423,00 €
Ø 280 mm	12 mm	750 kg	280 mm	240 mm	600,00 €
Ø 325 mm	14 mm	1000 kg	325 mm	280 mm	712,00 €
Ø 375 mm	16 mm	1600 kg	375 mm	320 mm	1.805,00 €