



CAH Heiderich Seilscheiben 615



Die **Seilscheiben 615** bestehen aus robustem **Stahl** mit vollem Boden und einer selbstschmierenden **Buchse**, ausgelegt für Drahtseile nach früher **DIN 82236**. Sie sind passend zu **Hangerblock 603**, **Hangerblock 605** und **Ladeblock 611** und eignen sich für Anwendungen mit hohen **Seilzugkräften**. Die normgerechte **Rillengeometrie** (Rillengrund-Ø = 14 × Seil-Ø) gewährleistet eine sichere und seilschonende Führung.

- **Stahlkonstruktion** mit vollem Boden für hohe Stabilität
- **Selbstschmierende Buchse** – wartungsarm und langlebig
- **Rillengrund-Ø = 14 × Seil-Ø** für normgerechte Seilauflage
- Geeignet für **hohe Seilzugkräfte** (bis 8000 kg, größenabhängig)
- Passend zu **603**, **605** und **611** Blocksystemen
- Alle Maße in **mm** für einfache Integration

Seilscheiben 615	max. Seil-Ø	max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung	Rollenaußen-Ø	Rolleninnen-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
Ø 195 mm, NG 1	12 mm	1000 kg	195 mm	170 mm	223,00 €
Ø 260 mm, NG 2	16 mm	2000 kg	260 mm	224 mm	335,00 €
Ø 320 mm, NG 3	20 mm	3150 kg	320 mm	280 mm	582,00 €
Ø 380 mm, NG 4	24 mm	4000 kg	380 mm	335 mm	799,00 €
Ø 430 mm, NG 5	26 mm	5000 kg	430 mm	375 mm	1.105,00 €
Ø 460 mm, NG 6	28 mm	6250 kg	460 mm	400 mm	1.471,00 €
Ø 515 mm, NG 8	32 mm	8000 kg	515 mm	450 mm	1.672,00 €