



DBI SALA Höhensicherungsgerät Nano-Lok Edge

NANO-LOK™ EDGE MIT DRAHTSEIL - Das wohl weltweit einzige HSG für 0,0 mm Kanteradius. Beim Nano-Lok™ Edge muss der Anwender nicht erst überlegen, wo er sich anschlagen darf. Das Gerät ist für alle Fallfaktoren ausgelegt - auch ein Anschlagpunkt auf Fußhöhe ist zugelassen. Die Drahtseil-Varianten sind Scharfkantengeprüft und zugelassen für Kantenradien von 0,0 mm. Das Rucksack-Design verteilt das Gewicht und sorgt dafür, dass der Falldämpfer nicht störend im Handbereich sondern auf dem Rücken platziert ist. Die 10-Jährige Produktlebensdauer und die Revisionsfreiheit sorgen zudem für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Höhensicherungsgerät Nano-Lok Edge	Auszugslänge	Einsatz	Verbindungsmitte	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Auszugslänge 2.40 m					
I-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	verzinktes Stahlseil	EN 360	auf Anfrage.
Y-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	verzinktes Stahlseil	EN 360	auf Anfrage.
I-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	verzinktes Stahlseil	EN 360	343,14 €
Y-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	verzinktes Stahlseil	EN 360	auf Anfrage.
Auszugslänge 2.50 m					
I-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	verzinktes Stahlseil	EN 360	343,14 €
Y-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	verzinktes Stahlseil	EN 360	661,58 €
I-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	verzinktes Stahlseil	EN 360	334,78 €
Y-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	verzinktes Stahlseil	EN 360	645,91 €