



DBI SALA Hörsicherungsgerät Nano-Lok edge

Scharfe Kanten können sich bei Arbeiten in der Höhe quasi hinter jedem Absatz verbergen und sind eine konstante Gefahr. Gewöhnliche Verbindungsmittel und Hörsicherungsgeräte können nicht den Schutz vor scharfen Kanten garantieren wenn es zum Absturz über diese kommt. Aber das NANO-LOK™ EDGE [WEB] kann es. Eine einzigartige Technologie macht das NANO-LOK™ EDGE [WEB] sicher für die Anwendung über scharfe Kanten, selbst mit einem Kantenradius von 0,5 mm.

Hörsicherungsgerät Nano-Lok edge	Auszugslänge	Einsatz	Verbindungsmittel	Norm	Preis exkl. 19% MwSt.
Auszugslänge 2.40 m					
I-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	277,69 €
Y-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	auf Anfrage.
I-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	303,62 €
Y-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	582,26 €
I-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	289,18 €
Y-Verbinder	2.40 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	552,33 €
Auszugslänge 2.50 m					
I-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	296,31 €
Y-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	566,77 €
I-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	303,62 €
Y-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	auf Anfrage.
I-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	auf Anfrage.
Y-Verbinder	2.50 m	vertikal, horizontal	Band	EN 360	566,77 €