



DELTA Bauwinde DIO

Eigenschaften

- Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Hohe Einschaltdauer und hoher Arbeitszyklus
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlkabel mit Lasthaken
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Bauwinde DIO	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Hub	Spannung	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 100 kg					
DM100 Wechselstrom	100 kg	15 m/min	14 m	230 V / 50 Hz	430,00 €
Tragfähigkeit 150 kg					
DM150 Wechselstrom	150 kg	21 m/min	16 m	230 V / 50 Hz	655,00 €
Tragfähigkeit 200 kg					
DM200 Wechselstrom	200 kg	25 m/min	23 m	230 V / 50 Hz	785,71 €
DM200 Wechselstrom	200 kg	38 m/min	48 m	230 V / 50 Hz	970,00 €
DM200 Wechselstrom	200 kg	38 m/min	98 m	230 V / 50 Hz	1.475,00 €
Tragfähigkeit 300 kg					
DM300 Wechselstrom	300 kg	23 m/min	23 m	230 V / 50 Hz	1.037,00 €
DM300 Wechselstrom	300 kg	23 m/min	38 m	230 V / 50 Hz	1.095,00 €
DT300 Drehstrom	300 kg	23 m/min	23 m	400 V / 50 Hz	1.100,00 €
DT300 Drehstrom	300 kg	23 m/min	38 m	400 V / 50 Hz	1.150,00 €
Tragfähigkeit 500 kg					
DM500 Wechselstrom	500 kg	16 m/min	23 m	230 V / 50 Hz	1.350,00 €
DM500 Wechselstrom	500 kg	16 m/min	38 m	230 V / 50 Hz	1.430,00 €
DT500 Drehstrom	500 kg	22 m/min	23 m	400 V / 50 Hz	1.421,00 €
DT500 Drehstrom	500 kg	22 m/min	38 m	400 V / 50 Hz	1.500,00 €