



DELTA Elektrische Drahtseilwinde DPS

- Wechselstrom-Ausführung
- Ausgelegt für Zugarbeiten
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Kompaktes und effizientes Getriebe
- Bremse für statische und dynamische Belastungen
- entsprechend der Schutzart IP 50 und Insulations Klasse F
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Betriebsfertig geliefert

- inkl. steckbarem Steuerschalter an 2 m langem Kabel mit Schuko-Stecker
- inkl. Stahldrahtseil mit Lasthaken
- inkl. steckbarem, 1,5 m langem Stromkabel

Elektrische Drahtseilwinde DPS	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Hub	Spannung	Preis exkl. 19% MwSt.
200	200 kg	15 m/min	28 m	230 V / 50 Hz	638,40 €
250	250 kg	15 m/min	28 m	230 V / 50 Hz	644,00 €
300	300 kg	15 m/min	28 m	230 V / 50 Hz	734,15 €
500	500 kg	21 m/min	43 m	230 V / 50 Hz	1.350,00 €