



DELTA Elektrokettenzug DE

Der Elektrokettenzug DE ist ein universelles Hebezeug, um Lasten schnell und sicher zu befördern. Seine serienmäßige Ausrüstung an Steuerungskomponenten, Mikro-Endschaltern, einer RUD-Lastkette, der von außen einstellbaren Rutschkupplung und den Plug & Play Steckverbindungen zeichnen ihn als ein praxisorientiertes Industriegerät aus. Er ist bis zu einer Tragkraft von 2 t erhältlich und lässt sich mit einem Roll- oder Elektrofahrwerk ausstatten. Im Lieferprogramm ist eine 1 m lange Zuleitung samt CEE-Stecker standardmäßig schon enthalten, wodurch sich der Elektrokettenzug DE ideal als Montagezug anbietet.

Eigenschaften

- Robuste Bauweise
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Leichte Demontage zu Wartungszwecken
- Steuereinheit mit SIEMENS Relais inkl. Hauptschütz
- Permanent geschmiertes Getriebe
- Geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Elektrokettenzug DE	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 125 kg					
H 0.125 t	125 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	1.288,11 €
Y 0.125 t	125 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	1.357,27 €
D 0.125 t	125 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	2.038,99 €
Tragfähigkeit 250 kg					
H 0.25 t	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	1.288,11 €
Y 0.25 t	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	1.357,27 €
D 0.25 t	250 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	2.038,99 €
Tragfähigkeit 500 kg					
H 0.5 t	500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	1.377,60 €
Y 0.5 t	500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	1.452,74 €
D 0.5 t	500 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	2.128,48 €
Tragfähigkeit 1000 kg					
H 1 t	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	1.599,61 €
Y 1 t	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	1.705,35 €
D 1 t	1000 kg	8.0 / 2.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	2.350,49 €
Tragfähigkeit 2000 kg					
H 2 t	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	2.022,84 €
Y 2 t	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	2.133,51 €
D 2 t	2000 kg	4.0 / 1.0 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk (2)	2.872,52 €
Tragfähigkeit 3000 kg					
H 3 t	3000 kg	6 / 1.5 m/min	Schützsteuerung 24V	Aufhängehaken	auf Anfrage.
Y 3 t	3000 kg	6 / 1.5 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Rollfahrwerk	3.666,62 €
D 3 t	3000 kg	6 / 1.5 m/min	Schützsteuerung 24V	mit Elektrofahrwerk	4.407,62 €
Tragfähigkeit 5000 kg					

H 5 t	5000 kg	3 / 0.75 m/min	Schützsteuerung 24V Aufhängehaken	4.054,60 €
Y 5 t	5000 kg	3 / 0.75 m/min	Schützsteuerung 24V mit Rollfahrwerk	4.360,88 €
D 3 t	5000 kg	3 / 0.75 m/min	Schützsteuerung 24V mit Elektrofahrwerk	4.054,60 €