



DELTA Flaschenzug ATEX

Funkenarmer Flaschenzug Sparkless – Für den sicheren Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Der **Flaschenzug Sparkless** ist speziell für den Einsatz in **gefährlichen und explosionsgefährdeten Umgebungen** konzipiert. Mit seinem **verchromten Gehäuse für verbesserte Korrosionsbeständigkeit** und seiner robusten Bauweise erfüllt er höchste Sicherheits- und Leistungsanforderungen in sensiblen Industriebereichen. Das **ATEX-Zertifikat** ist auf Anfrage erhältlich.

- **Geeignet für potenziell explosive Bereiche** – ideal für die chemische Industrie, Raffinerien oder sensible Produktionsstätten.
- **Messpunkte** an Trag- und Lasthaken ermöglichen einfache Inspektion und sichere Dokumentation.
- **Hochwertige Lagerführung** für das **Getriebe** – sorgt für präzisen und ruhigen Betrieb.
- **Präzisionskomponenten** wie Wellen, Kettennuss und Zahnräder.
- **Hochfestes Doppelgehäuse** schützt vor **Staub, Wasser und mechanischen Belastungen**.
- **Konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**. Lieferung erfolgt mit **Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung und Betriebsanleitung**.

Flaschenzug ATEX	Tragfähigkeit	Kettenstrang	kleinstes Hakenmaß	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 500 kg				
Zone 2, 0,5t, Hub 3m	500 kg	1	255 mm	763,03 €
Zone 1, 0,5t, Hub 3m	500 kg	1	255 mm	897,68 €
Zone 1, 0,5t, Hub 3m	500 kg	1	255 mm	1.203,27 €
Tragfähigkeit 900 kg				
Zone 1, 0,9t, Hub 3m	900 kg	1	306 mm	1.310,00 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
Zone 2, 1t, Hub 3m	1000 kg	1	306 mm	840,38 €
Zone 1, 1t, Hub 3m	1000 kg	1	306 mm	988,68 €
Tragfähigkeit 1250 kg				
Zone 1, 1,25t, Hub 3m	1250 kg	1	368 mm	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 2000 kg				
Zone 2, 2t, Hub 3m	2000 kg	1	368 mm	940,65 €
Zone 1, 2t, Hub 3m	2000 kg	1	368 mm	1.106,65 €
Tragfähigkeit 2500 kg				
Zone 1, 2,5t, Hub 3m	2500 kg	2	486 mm	2.092,44 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
Zone 2, 3t, Hub 3m	3000 kg	2	486 mm	1.097,82 €
Zone 1, 3t, Hub 3m	3000 kg	2	486 mm	1.292,03 €
Tragfähigkeit 4000 kg				
Zone 1, 4t, Hub 3m	4000 kg	2	616 mm	2.825,60 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
Zone 2, 5t, Hub 3m	5000 kg	2	616 mm	1.289,22 €
Zone 1, 5t, Hub 3m	5000 kg	2	616 mm	1.516,73 €
Tragfähigkeit 8000 kg				
Zone 1, 8t, Hub 3m	8000 kg	4	750 mm	4.442,32 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
Zone 2, 10t, Hub 3m	10000 kg	4	750 mm	1.900,32 €
Zone 1, 10t, Hub 3m	10000 kg	4	750 mm	2.235,77 €

Tragfähigkeit 16000 kg				
Zone 1, 16t, Hub 3m	16000 kg	8	1000 mm	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 20000 kg				
Zone 2, 20t, Hub 3m	20000 kg	8	1000 mm	auf Anfrage.
Zone 1, 20t, Hub 3m	20000 kg	8	1000 mm	auf Anfrage.