



## DELTA Funkenfreies Haspelfahrwerk

- Geeignet für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen.
- Komplett verkupfert, mit bronzebeschichteten Rädern.
- Anpassbar durch Einstellen der Abstandshalter.
- Sicherheitsstangen dienen als Absturz-, Bruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz.
- Mit 2.5 m Standard-Hubhöhe. Andere Hubhöhen auf Anfrage.
- Permanent geschmierte, kugellagerte Räder ermöglichen ein reibungsloses Verfahren.
- Geeignet für die meisten I- und H-Trägerprofile.
- Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42 / EG.
- Lieferung mit Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Funkenfreies Haspelfahrwerk	Tragfähigkeit	max. Flanschbreite	min. Flanschbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
0.5t	500 kg	140 mm	64 mm	1.351,33 €
1t	1000 kg	140 mm	64 mm	1.693,17 €
2t	2000 kg	165 mm	76 mm	2.067,73 €
3t	3000 kg	305 mm	76 mm	2.387,66 €
5t	5000 kg	305 mm	88 mm	4.411,84 €
10t	10000 kg	305 mm	125 mm	6.959,71 €
20t	20000 kg	305 mm	136 mm	17.561,70 €