



## DELTA Schneckenrad-Handwinde HW

### Ausstattung

- Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten
- Bremsleistung durch selbsthemmendes Schneckengetriebe
- Automatische Bremswirkung in jeder Kurbelstellung
- Effiziente Getriebeübersetzung minimiert den erforderlichen Kraftaufwand
- Kompaktes Design mit abnehmbarer Kurbel
- Große Seilaufnahme
- Griffiger, komfortabler Handgriff
- Zur Wand- oder Bodenmontage geeignet
- Drahtseile werden separat verkauft
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis
- CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



Schneckenrad-Handwinde HW	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Seilzugfähigkeit oberste Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
0250	250 kg	170 kg	Wandwinde	20 m	5 mm	157,29 €
0500	500 kg	340 kg	Wandwinde	25 m	7 mm	328,06 €
1000	1000 kg	700 kg	Wandwinde	35 m	8 mm	471,87 €