



DELTA Stirnradkettenzug Yellow

Yellow Hebelzug – kompakt, wartungsfreundlich und extrem robust

Der **Yellow Hebelzug** ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen Umfeld. Mit seinem **wartungsfreundlichen Design**, einem **kompakten Gehäuse** und zahlreichen **praktischen Features** überzeugt dieses Hebezeug durch Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit. Bitte beachten: Der Yellow Flaschenzug ist **nicht zum Heben von Lasten** und **nicht zur Ladungssicherung** geeignet – er wird ausschließlich als **Hebezeug** eingesetzt.

- **Wartungsfreundliches Design:** Bremse und Getriebe sind leicht zugänglich.
- **Messpunkte am Trag- und Lasthaken** zur einfachen Kontrolle.
- **Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder** sorgen für einen reibungsarmen Betrieb.
- **Optimierte Lastkettenführung** für kontrolliertes Einziehen der Kette.
- **Hochfestes Doppelgehäuse** schützt zuverlässig vor **Staub und Wasser**.
- **Strapazierfähiges Stahlguss-Handrad** – besonders langlebig.
- **Robustes Gehäuse** widersteht Stößen ohne die Lagerausrichtung zu beeinträchtigen.

Stirnradkettenzug Yellow	Tragfähigkeit	Kettenstrang	kleinstes Hakenmaß	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 500 kg				
0.5 t, mit 3 m Hub	500 kg	1	270 mm	108,28 €
0.5 t, mit 6 m Hub	500 kg	1	270 mm	201,52 €
0.5 t, mit 10 m Hub	500 kg	1	270 mm	272,50 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
1.0 t, mit 3 m Hub	1000 kg	1	317 mm	158,43 €
1.0 t, mit 6 m Hub	1000 kg	1	317 mm	211,66 €
1.0 t, mit 10 m Hub	1000 kg	1	317 mm	282,64 €
Tragfähigkeit 1500 kg				
1.5 t, mit 3 m Hub	1500 kg	1	399 mm	164,77 €
1.5 t, mit 6 m Hub	1500 kg	1	399 mm	233,21 €
1.5 t, mit 10 m Hub	1500 kg	1	399 mm	357,11 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2.0 t, mit 3 m Hub	2000 kg	1	414 mm	139,05 €
2.0 t, mit 6 m Hub	2000 kg	1	414 mm	215,34 €
2.0 t, mit 10 m Hub	2000 kg	1	414 mm	343,31 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
3.0 t, mit 3 m Hub	3000 kg	2	465 mm	190,91 €
3.0 t, mit 6 m Hub	3000 kg	2	465 mm	305,45 €
3.0 t, mit 10 m Hub	3000 kg	2	465 mm	492,42 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
5.0 t, mit 3 m Hub	5000 kg	2	618 mm	279,12 €
5.0 t, mit 6 m Hub	5000 kg	2	618 mm	443,70 €
5.0 t, mit 10 m Hub	5000 kg	2	618 mm	663,57 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
10.0 t, mit 3 m Hub	10000 kg	4	798 mm	559,88 €
10.0 t, mit 6 m Hub	10000 kg	4	798 mm	938,87 €
10.0 t, mit 10 m Hub	10000 kg	4	798 mm	1.298,18 €
Tragfähigkeit 20000 kg				
20.0 t, mit 3 m Hub	20000 kg	8	890 mm	1.919,58 €

20.0 t, mit 6 m Hub	20000 kg	8	890 mm	2.486,84 €
20.0 t, mit 10 m Hub	20000 kg	8	890 mm	3.543,60 €
Tragfähigkeit 30000 kg				
30.0 t, mit 3 m Hub	30000 kg	12	1380 mm	auf Anfrage.
30.0 t, mit 6 m Hub	30000 kg	12	1380 mm	auf Anfrage.
30.0 t, mit 10 m Hub	30000 kg	12	1380 mm	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 50000 kg				
50.0 t, mit 3 m Hub	50000 kg	20	1700 mm	auf Anfrage.
50.0 t, mit 6 m Hub	50000 kg	20	1700 mm	auf Anfrage.
50.0 t, mit 10 m Hub	50000 kg	20	1700 mm	auf Anfrage.