



DELTA Trägerklemme DC

Die Trägerklemme DC von Delta dient als sicherer **Anschlagpunkt für Hebezeuge** an I- und H-Trägern und lässt sich über eine **einstellbare Gewindespindel** flexibel an verschiedene Flanschbreiten anpassen. Sie deckt **Tragfähigkeiten von 1.0 t bis 20.0 t** sowie **Flanschbreiten von 75 mm bis 370 mm** ab und erfüllt die einschlägigen **Sicherheits- und CE-Anforderungen**. Durch die robuste Stahlkonstruktion bietet sie eine langlebige, zuverlässige **Aufhängelösung** für industrielle Anwendungen.

- **Großer Klemmbereich** für viele Trägergrößen
- **Schnelle Montage** über Gewindespindel
- **Hohe Tragfähigkeit** bis 20.0 t
- **CE-zertifiziert** inklusive Prüfzeugnis
- **Robuste Stahlbauweise** für dauerhafte Nutzung
- Geeignet für **temporäre und stationäre Installation**

Trägerklemme DC	Tragfähigkeit	max. Flanschbreite	min. Flanschbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 1000 kg				
1000	1000 kg	220 mm	75 mm	44,94 €
1000	1000 kg	220 mm	75 mm	44,94 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2000	2000 kg	220 mm	75 mm	47,94 €
2000	2000 kg	220 mm	75 mm	47,94 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
3000	3000 kg	320 mm	80 mm	77,68 €
3000	3000 kg	320 mm	80 mm	77,68 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
5000	5000 kg	320 mm	80 mm	111,28 €
5000	5000 kg	320 mm	80 mm	111,28 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
10000	10000 kg	320 mm	90 mm	178,69 €
Tragfähigkeit 20000 kg				
20000	20000 kg	370 mm	90 mm	916,67 €