



Enerpac Hydraulikmanometer G

Die Hydraulikmanometer der G-Serie sind zum Schutz vor Schlägen mit Glycerin gefüllt. Das zähflüssige Glycerin isoliert und dämpft die Druckempfindlichen inneren Teile und gewährleistet einen langen störungsfreien Einsatz. Bei Bedarf lässt sich das Manometer über den oberen Gehäusestopfen nachfüllen.

- Glycerinmanometer (G-Serie)
- Druckanzeige mittels geeichter Skalen in bar und psi
- Alle Druckempfindlichen inneren Teile werden zur Gewährleistung eines langen, störungsfreien Einsatzes durch das Glycerin isoliert und gedämpft
- Einschließlich Sicherheitsberstscheibe und Druckausgleichsmembran
- Manometerdämpfungs- oder Nadelventile empfohlen.

Hydraulikmanometer G	Anzeigebereich bis	Skaleneinteilung	Gehäusedurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
Anzeigebereich bis 11 bar				
2510L	11 bar	0.02 bar	63 mm	117,00 €
Anzeigebereich bis 14 bar				
2511L	14 bar	0.02 bar	63 mm	117,00 €
Anzeigebereich bis 20 bar				
2512L	20 bar	0.50 bar	63 mm	117,00 €
Anzeigebereich bis 40 bar				
2513L	40 bar	1 bar	63 mm	117,00 €
Anzeigebereich bis 70 bar				
2514L	70 bar	1 bar	63 mm	117,00 €
2531R	70 bar	1 bar	63 mm	123,00 €
Anzeigebereich bis 200 bar				
2516L	200 bar	5 bar	63 mm	123,00 €
Anzeigebereich bis 400 bar				
2517L	400 bar	10 bar	63 mm	123,00 €
2534R	400 bar	10 bar	63 mm	123,00 €
Anzeigebereich bis 700 bar				
2535L	700 bar	10 bar	63 mm	123,00 €
2537R	700 bar	10 bar	63 mm	123,00 €
4088L	700 bar	10 bar	100 mm	282,00 €
Anzeigebereich bis 1000 bar				
2538R	1000 bar	20 bar	63 mm	123,00 €
4089L	1000 bar	20 bar	100 mm	282,00 €
4040L	1000 bar	20 bar	100 mm	282,00 €