



Enerpac Hydraulikmanometer G

Das **Enerpac G** ist ein **glyzeringefülltes Hydraulikmanometer** zur präzisen Anzeige von **Systemdrücken** bis 1000 bar. Die Glyzerinfüllung dämpft **Vibrationen** und **Druckstöße** und sorgt für eine ruhige, zuverlässige Zeigeranzeige. Mit **Edelstahlgehäuse**, **Doppelskala bar/psi** und großen Zifferblättern eignet es sich ideal für Hochdruckhydraulik.

- **Glyzeringedämpft** für ruhige Anzeige bei Schwingungen
- **Doppelskala bar/psi** für universellen Einsatz
- **Edelstahlgehäuse** für hohe Lebensdauer
- **Sicherheitsberstscheibe** für zusätzlichen Schutz
- **Große Zifferblätter** für gute Ablesbarkeit
- **NPTF-Anschluss** für einfache Integration

Hydraulikmanometer G	Anzeigenbereich bis	Skaleneinteilung	Gehäusedurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
Anzeigenbereich bis 11 bar				
2510L	11 bar	0.02 bar	63 mm	143,00 €
Anzeigenbereich bis 14 bar				
2511L	14 bar	0.02 bar	63 mm	143,00 €
Anzeigenbereich bis 20 bar				
2512L	20 bar	0.50 bar	63 mm	143,00 €
Anzeigenbereich bis 40 bar				
2513L	40 bar	1 bar	63 mm	143,00 €
Anzeigenbereich bis 70 bar				
2514L	70 bar	1 bar	63 mm	143,00 €
2531R	70 bar	1 bar	63 mm	149,00 €
Anzeigenbereich bis 200 bar				
2516L	200 bar	5 bar	63 mm	149,00 €
Anzeigenbereich bis 400 bar				
2517L	400 bar	10 bar	63 mm	149,00 €
2534R	400 bar	10 bar	63 mm	149,00 €
Anzeigenbereich bis 700 bar				
2535L	700 bar	10 bar	63 mm	149,00 €
2537R	700 bar	10 bar	63 mm	149,00 €
4088L	700 bar	10 bar	100 mm	307,00 €
Anzeigenbereich bis 1000 bar				
2538R	1000 bar	20 bar	63 mm	149,00 €
4089L	1000 bar	20 bar	100 mm	307,00 €
4040L	1000 bar	20 bar	100 mm	307,00 €