



Enerpac Leichtgewicht-Handpumpe

- Leichte und kompakte Bauweise
- Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz
- Durch Zweitstufenbetrieb 78 % weniger Pumpenhübe gegenüber Pumpen mit einstufigem Betrieb
- Handhebelverriegelung und leichte Konstruktion für einfachen Transport
- Hoher Tankinhalt für den Antrieb einer großen Auswahl an Zylindern und Werkzeugen
- Hohe Bediener Sicherheit durch nichtleitenden Fieberglashebel
- Eingebautes Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastungen

Leichtgewicht-Handpumpe	Tankvolumen	Betriebsdruck	Förderstufen	für Zylinder-Typen	Preis exkl. 19% MwSt.
P-141	327 cm ³	700 bar	einstufig	einfachwirkend	496,00 €
P-142	327 cm ³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	562,00 €
P-391	901 cm ³	700 bar	einstufig	einfachwirkend	592,00 €
P-202	901 cm ³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	679,00 €
P-392	901 cm ³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	748,00 €
P-802	2540 cm ³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	1.368,00 €
P-842	2540 cm ³	700 bar	zweistufig	doppeltwirkend	2.440,00 €