



Enerpac P-Serie, Hydraulik-Fusspumpen

Die Enerpac **P-Serie Hydraulik-Fusspumpen** sind **zweistufige Hochdruckpumpen bis 700 bar** zur Bedienung von **einfachwirkenden Zylindern** und Werkzeugen mit **freien Händen**. Die bei TOMANRO gelistete **P392FP** bietet **492 cm³ nutzbares Ölvolume** sowie **automatische Tankbelüftung** und ein **internes Druckbegrenzungsventil** zum Überlastschutz. Ein großes **fußbetätigtes Ablassventil** ermöglicht kontrolliertes Entlasten, während die **Fußpedalverriegelung** den Transport vereinfacht.

- **Hands-free:** Bedienung per Fuß, beide Hände bleiben am Werkstück.
- **700 bar** für anspruchsvolle Montage-, Richt- und Pressarbeiten.
- **2-stufig:** schneller Vorschub + kontrollierter Kraftaufbau.
- **Überlastschutz** durch internes Druckbegrenzungsventil.
- **Kontrolliertes Ablassen** über fußbetätigtes Ablassventil.
- **Sicherer Transport** dank Fußpedalverriegelung.

P-Serie, Hydraulik-Fusspumpen	Tankvolumen	Betriebsdruck	Förderstufen	für Zylinder-Typen	Preis exkl. 19% MwSt.
P392FP	492 cm³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	1.010,00 €