



## Enerpac P-Serie, Niederdruckhandpumpen

Die Enerpac P-Serie sind robuste **Niederdruck-Handpumpen** für **einfachwirkende Zylinder** und Serviceaufgaben wie **Füllen** und **Druckprüfungen** bis 350 bar. Die Modelle unterscheiden sich vor allem durch **Druckklasse** (175–350 bar) und **Tankvolumen** (360–3277 cm<sup>3</sup>), sodass sich die Pumpe passend zu **Zylinder-** und Leitungsvolumen auswählen lässt. Je nach Ausführung bieten größere Varianten höhere Ölreserven, während kompakte Modelle für enge Einbausituationen ausgelegt sind.

- **Bis 350 bar** für typische Niederdruck-Prüf- und Serviceanwendungen.
- **Tankvolumen-Auswahl** von 360 cm<sup>3</sup> bis 3277 cm<sup>3</sup> für bessere Auslegung zum Zylindervolumen.
- **Robust** und unabhängig von Stromversorgung.
- **Kompakte Bauformen** für Service in begrenzten Bereichen (modellabhängig).
- **Einfache Bedienung** für einfachwirkende Systeme.

P-Serie, Niederdruck handpumpen	Tankvolumen	Betriebsdruck	Förderstufen	für Zylinder-Typen	Preis exkl. 19% MwSt.
P18	360 cm <sup>3</sup>	200 bar	einstufig	einfachwirkend	543,00 €
P51	819 cm <sup>3</sup>	200 bar	einstufig	einfachwirkend	679,00 €
P25	3277 cm <sup>3</sup>	175 bar	einstufig	einfachwirkend	1.166,00 €
P50	3277 cm <sup>3</sup>	350 bar	einstufig	einfachwirkend	969,00 €