



## Enerpac Ultra-Flach-Zylinder CULP

- Bis zu 4 % Seitenlast bei maximaler Kapazitätsbelastung
- Stoppring zur Begrenzung des maximalen Hubs
- Extrem niedrige eingefahrene Höhe
- Nitrocarburierte Oberflächenbehandlung für anspruchsvolle Bedingungen.
- Kupplung AR630 inkl. Staubabdeckung: Verwenden Sie einen Schlauch HB7206 mit Kupplung AH630, um Ihre Pumpe anzuschließen.

Ultra-Flach-Zylinder CULP	Druckkraft	Hub	Bauhöhe eingefahren	Betriebsdruck max.	Ölvolumen max.	Preis exkl. 19% MwSt.
10	10 t	6 mm	27,5 mm	700 bar	8,3 cm <sup>3</sup>	451,00 €
20	20 t	6 mm	32 mm	700 bar	17,0 cm <sup>3</sup>	569,00 €
30	30 t	6 mm	35,0 mm	700 bar	26,5 cm <sup>3</sup>	691,00 €
50	50 t	6 mm	44,5 mm	700 bar	47,1 cm <sup>3</sup>	930,00 €
100	100 t	6 mm	65 mm	700 bar	92.3 cm <sup>3</sup>	1.491,00 €