



Fischer Ankerstangen 8.8 verz. RG

Ankerstange für den Einsatz mit Mörtelpatrone oder Injektionsmörtel im Innenbereich.

- Festigkeit: **Stahlgüte 8.8**
- In Kombination mit den verschiedenen Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton.
- Ankerstange mit Dachschräge und 6kant für die einfache Montage mit vorportionierter Mörtelpatrone.
- Galvanisch verzinkter Stahl für den Einsatz im Innenbereich.

Ankerstangen 8.8 verz. RG	Bohrernendurchmesser	min. Verankerungstiefe	Werkstoff	Preis exkl. 19% MwSt.
M8 x 150 gvz	10 mm	60 mm	Stahl galv. verzinkt	20,09 € _(10 Stk / VE) 2,01 € / Stück
M10 x 220 gvz	10 mm	60 mm	Stahl galv. verzinkt	26,54 € _(10 Stk / VE) 2,65 € / Stück
M12 x 220 gvz	14 mm	70 mm	Stahl galv. verzinkt	44,23 € _(10 Stk / VE) 4,42 € / Stück
M16 x 270 gvz	18 mm	80 mm	Stahl galv. verzinkt	52,92 € _(10 Stk / VE) 5,29 € / Stück
M20 x 290 gvz	24 mm	90 mm	Stahl galv. verzinkt	102,57 € _(10 Stk / VE) 10,26 € / Stück
M24 x 295 gvz	28 mm	96 mm	Stahl galv. verzinkt	137,01 € _(10 Stk / VE) 13,70 € / Stück