



Flraig Horizontal-Vertikalsystem FX-HV

Das FX-HV Horizontal-Vertikalsystem wird mit seinen vielfältigen Einstellmöglichkeiten fast jedem Bedarf gerecht. Gesamthöhe und Schwerpunkt können über Steckbolzen eingestellt werden. Ebenso kann das Gerät für bis zu 20% seiner Nennlast auch ohne die untergreifenden Auflagen verwendet werden. Die Auflagebolzen sind so positioniert, dass stehende Ronden angeschlagen werden können, was z.B. an der Säge häufig gefordert wird.

Ebenso können liegende Scheiben und Bleche aufgestellt werden. Zum horizontalen Transport hat das System auf der Rückseite eine Kranöse.

Die Stahlkonstruktion ist komplett pulverbeschichtet, und der stabile FX Lasthebemagnet sorgt für maximale Sicherheit.

Sonderabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Horizontal-Vertikalsystem FX-HV	Tragkraft bei Flachmaterial max.	Tragkraft bei Rundmaterial max.	Durchmesser Rundmaterial	Preis exkl. 19% MwSt.
150	150 kg	150 kg	150-420 mm	1.328,10 €
200	200 kg	200 kg	250-750 mm	1.423,10 €
400	400 kg	400 kg	400-1000 mm	1.698,60 €
800	800 kg	800 kg	500-1200 mm	2.268,60 €
2000	2000 kg	2000 kg	500-1200 mm	4.748,10 €
3000	3000 kg	3000 kg	500-1200 mm	6.648,10 €