



## GEDORE Montagezange für Außenringe 8000 A G

- Für Wellen ohne Nut
- Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe
- ähnlich DIN 5254 Form A
- A 0G - A 1G = 30° gewinkelte Backen
- A 2G = gerade Spitzen
- Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
- Hohe Montagesicherheit, ein überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen
- Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
- Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
- Schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Montagezange für Außenringe 8000 A G	Griffhüllen	Wellendurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Griffhüllen Antirutsch-Griff</b>			
0 gewinkelt 1.5-3.5 mm	Antirutsch-Griff	1,5-3,5 mm	26,34 €
1 gewinkelt 4-9 mm	Antirutsch-Griff	3,0-11,0 mm	26,34 €
2 gewinkelt 10-15 mm	Antirutsch-Griff	12,0-16,0 mm	27,15 €
01 gewinkelt 1.5-3.5 mm	Antirutsch-Griff	1,5-3,5 mm	26,34 €
11 gewinkelt 4-9 mm	Antirutsch-Griff	3,0-11,0 mm	26,34 €
21 gewinkelt 10-15 mm	Antirutsch-Griff	12,0-16,0 mm	27,15 €