



GEDORE Zange für Außenringe 8005 A

- Für Wellen
- Inklusive 4 verschiedener Aufnahmespitzen
- Durch Verwendung einer geeignet breiten Paarung der Aufnahmespitzen wird der Ring vor dem eigentlichen Zangenhub sicher fixiert. Dadurch wird unnötiger Leerhub vermieden und der Ring kann vollständig geöffnet werden.
- Die besondere Parallelführung der Aufnahmespitzen und deren Hinterschliff in Druckrichtung erlauben eine sichere Spannung des Ringes

Auswahlhilfe

- Die Bohrungsabstände ungespannter Sicherungsringe liegen in der Regel zwischen 20 und 50 mm
- Die Spitzen zum Spreizen der Ringe werden ausgetauscht je nach Öffnungsweite des ungespannten Ringes
- Öffnungsweite von 18 bis 28 mm: Kombination Spitze E-8005 1 A und E-8005 2 A
- Öffnungsweite von 29 bis 39 mm: Kombination Spitze E-8005 1 A und E-8005 4 A
- Öffnungsweite von 40 bis 50 mm: Kombination Spitze E-8005 3 A und E-8005 4 A

Zange für Außenringe 8005 A	Griffhüllen	Preis exkl. 19% MwSt.
Ersatzspitze 1 A	Ersatzteil	-
Ersatzspitze 2 A	Ersatzteil	25,54 €
Ersatzspitze 3 A	Ersatzteil	25,54 €
Ersatzspitze 4 A	Ersatzteil	25,54 €
305-500 mm		305-500 mm