



## Gebuwin Handseilwinde WW

Schneckengetriebe-Handseilwinde

Die **Schneckengetriebe-Handseilwinde** überzeugt durch ihre natürliche **Selbsthemmung** in Verbindung mit einer **zuverlässigen Lastdruckbremse**. Dadurch wird ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet – selbst bei anspruchsvollen Einsätzen. Dank der einfachen Handhabung, flexiblen Montagemöglichkeiten und einem **Seilspeicher von bis zu 120 Metern** ist sie ein vielseitiger Helfer für Heben und Ziehen.

- Geprüft und geeignet zum **Heben und Ziehen nach EN13157**
- **Statischer Sicherheitsfaktor 4** für maximale Belastbarkeit
- **Doppelte Ratschensicherung** hält die Last in jeder Position zuverlässig
- Variabler **Kabelausgang**: oben, unten oder nach hinten
- **Verstellbare Kurbel** für komfortables Arbeiten
- Flexible Montage: **Wand- oder optional Bodenmontage**
- Langlebiger Schutz durch **1-schichtige Lackierung**

Handseilwinde WW	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Seilzugfähigkeit oberste Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
250	250 kg	92 kg	Wandwinde	104 m	4 mm	583,00 €
500	500 kg	224 kg	Wandwinde	78 m	6 mm	637,00 €
1000	1000 kg	527 kg	Wandwinde	63 m	8 mm	920,00 €
1500	1500 kg	846 kg	Wandwinde	41 m	10 mm	1.023,00 €