



Gebuwin Marine Handseilwinden MR

Robustheit trifft auf Beständigkeit: Diese **Marine Handseilwinde** wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Dank zahlreicher Teile aus **Edelstahl 316** und einer hochwertigen **3-Schicht-CX-Offshore-Beschichtung** bietet sie eine herausragende **Korrosionsbeständigkeit**. Mit Schutzklasse **IP54** ist sie zuverlässig gegen Spritzwasser und Staub geschützt – ideal für den Einsatz im maritimen Bereich oder überall dort, wo extreme Bedingungen herrschen. Kurz gesagt: eine **Winde, die hält, was sie verspricht.**

- Geeignet zum **Heben und Ziehen** gemäß EN13157
- **Statischer Sicherheitsfaktor 4** für maximale Belastbarkeit
- **Lastdruckbremse** mit doppeltem Ratschensystem für sicheren Halt der Last in jeder Position
- **Kabelausgang** flexibel nach oben, unten oder hinten
- **Geschlossenes Getriebe** – Schutz vor Umwelteinflüssen (IP54)
- **Verstellbare Kurbel** für komfortables Arbeiten
- **Flexible Montage:** Wand- und optional Bodenmontage möglich
- **Gebürsteter Stahlrahmen** mit Marinebeschichtung nach DIN/ISO 12944 C5M, RAL9005 (schwarz)
- **Lackdicke:** 240 Mikrometer in 3 Schichten – optimaler Schutz
- Teile aus **Edelstahl 316:** Trommel, Kurbel, Wellen, Schrauben und Muttern
- Besonders **korrosionsbeständig** – für den härtesten Einsatz

Marine Handseilwinden MR	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Seilzugfähigkeit oberste Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
3000	3000 kg	1667 kg	Wandwinde	68.7 m	14 mm	4.765,00 €
5000	5000 kg	3276 kg	Wandwinde	42.9 m	18 mm	5.728,00 €