



Gebuwin Rollenbock KB

Die **Gebuwin-Rollenböcke** eignen sich zum Einsatz für **Handseilwinden** und **Elektroseilwinden**. Die stabile **Umlenkrolle aus Gusseisen mit Gleitlagerung** ermöglicht eine präzise **Seilführung** und erleichtert das **Heben, Ziehen und Bewegen schwerer Lasten**. Der Bock besteht aus Stahlblech und eignet sich zur Befestigung an Wänden, Masten und dergleichen.

- Geeignet für **elektrische** und **manuelle Winden**
- **Umlenkrolle / Seilrolle** aus Gusseisen
- **Stahlkonsole** mit schützender Lackschicht
- Ausgestattet mit **Gleitlager** für reibungsarme Führung

Hinweis: Im hängenden Einsatz, beispielsweise an die Decke montiert, verringert sich die Tragkraft um 25%.

Rollenbock KB	max. Seil-Ø	max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung	Rollenaußen-Ø	Rolleninnen-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
150	4 mm	150 kg	90 mm	72 mm	130,00 €
300	4 mm	300 kg	100 mm	80 mm	140,00 €
600	6 mm	600 kg	120 mm	98 mm	163,00 €
1500	10 mm	1500 kg	155 mm	129 mm	247,00 €
2000	12 mm	2000 kg	220 mm	184 mm	382,00 €
4000	16 mm	4000 kg	260 mm	222 mm	618,00 €
7500	22 mm	7500 kg	310 mm	250 mm	934,00 €