



Gebuwin Schneckenrad-Handwinde WW

Schneckengetriebe-Handseilwinde

Die **Schneckengetriebe-Handseilwinde** vereint *Sicherheit, Komfort und Vielseitigkeit* in einem robusten Gerät. Durch die natürliche **Bremswirkung des Schneckengetriebes** in Kombination mit einer zuverlässigen **Lastdruckbremse** bietet sie maximale Kontrolle beim Heben und Ziehen. Dank des großen **Seilspeichers von bis zu 120 Metern** ist sie auch für anspruchsvolle Anwendungen bestens geeignet.

Ihre Vorteile im Überblick

- **Sicher und normgerecht:** geeignet zum Heben und Ziehen gemäß EN 13157
- **Hohe Belastbarkeit:** statischer Sicherheitsfaktor 4 für zuverlässigen Betrieb
- **Absolute Kontrolle:** Lastdruckbremse mit doppeltem Ratschensystem hält die Last in jeder Position stabil
- **Flexible Anwendung:** Kabelausgang wahlweise nach oben oder nach hinten
- **Ergonomisch:** verstellbare Kurbel für bequemes Arbeiten
- **Vielseitige Montage:** geeignet für Wand- und optional auch Bodenmontage
- **Langlebig:** widerstandsfähige Schutzschicht für dauerhafte Nutzung

Schneckenrad-Handwinde WW	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Seilzugfähigkeit oberste Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
2000	2000 kg	1075 kg	Wandwinde	60.5 m	12 mm	1.614,00 €
2500	2500 kg	1344 kg	Wandwinde	63.1 m	12 mm	1.773,00 €
3000	3000 kg	1667 kg	Wandwinde	68.7 m	14 mm	3.267,00 €
4000	4000 kg	2223 kg	Wandwinde	53 m	14 mm	3.412,00 €
5000	5000 kg	3276 kg	Wandwinde	57.8 m	16 mm	3.987,00 €
7500	7500 kg	3748 kg	Wandwinde	72.6 m	22 mm	5.589,00 €