



Gebuwin Theaterwinde TW

Die **Theaterwinde** wurde speziell für die Bühnen- und Unterhaltungsbranche entwickelt und erfüllt die Norm **EN17206**. Mit einem **statischen Sicherheitsfaktor von 8**, einer **gerillten Trommel** und gleich **zwei Lastdruckbremsen** bietet sie maximale Sicherheit. Eine federbelastete **Andruckrolle** sorgt für sauberes Aufwickeln, während das robuste **Schneckengetriebe** mit wartungsfreien Lagern einen zuverlässigen Betrieb garantiert. Das **geschlossene Gehäuse** schützt vor Unfällen, und dank verstellbarer Kurbel sowie flexiblem Kabelausgang nach oben oder unten passt sich die Winde unterschiedlichsten Anforderungen an.

- Entspricht **EN17206**
- **Sicherheitsfaktor 8**
- **Gerillte Trommel** für einlagige Seilführung
- **Doppelte Lastdruckbremse** für stabilen Halt
- **Federbelastete Andruckrolle** für gleichmäßiges Wickeln
- **Wartungsfreie Lager** & leicht zu schmieren
- **Kabelausgang** nach oben oder unten
- **Doppelte Seilbefestigung** für mehr Sicherheit
- **Verstellbare Kurbel**
- **Geschlossenes Gehäuse** zum Schutz vor Unfällen
- Für **Wandmontage** geeignet

Die ideale Lösung für **Sicherheit, Präzision und Zuverlässigkeit** in der Veranstaltungstechnik.

Theaterwinde TW	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
300	300 kg	-	Wand- oder Konsolenwinde	10 m	6 mm
300L	300 kg	Wand- oder Konsolenwinde	20 m	6 mm	1.717,00 €