



Gehöre Schleusenwinde

Schleusenwinde nach DIN 7355

Die Schleusenwinden nach DIN 7355 sind als Hubelemente von Schleusenanlagen entwickelt worden. Sie können entweder mit Winkeleisen oder mit Rückenblech befestigt werden. Gerne bieten wir Ihnen auch abweichende Hub- und Zahnstangenlängen nach Ihren Wünschen an.

Schütze von Wehren lassen sich mit den Schleusenwinden leicht über das präzise verzahnte Stirnradgetriebe öffnen oder schließen. Die Winde wird händisch über die Kurbel bedient. Wahlweise sind die Schleusenwinden mit Sicherheitskurbeln oder Ratschenkurbeln erhältlich. Die Handkurbeln verfügen über einen Klappgriff, der bei Nichtbenutzung eingeklappt wird. Die im Kurbelschaft integrierte Lastdruckbremse hält die Last in jeder Position sicher.

Schleusenwinden sind sowohl in Zug- als auch in Druckrichtung gleichermaßen belastbar.

Schleusenwinde	Zug- / Drucklast	Zahnstangenlänge	Hub	Preis exkl. 19% MwSt.
Zug- / Drucklast 1500 kg				
mit Fußwinkel 1.5t SIKU	1500 kg	-	1150 mm	800 mm
mit Fußwinkel 1.5t RAKU	1500 kg	1150 mm	800 mm	376,34 €
mit Rückenblech 1.5t SIKU	1500 kg	1150 mm	800 mm	336,34 €
mit Rückenblech 1.5t RAKU	1500 kg	1150 mm	800 mm	376,34 €
Zug- / Drucklast 3000 kg				
mit Fußwinkel 3t SIKU	3000 kg	1260 mm	800 mm	426,97 €
mit Fußwinkel 3t RAKU	3000 kg	1260 mm	800 mm	466,97 €
mit Rückenblech 3t SIKU	3000 kg	1260 mm	800 mm	426,97 €
mit Rückenblech 3t RAKU	3000 kg	1260 mm	800 mm	466,97 €
Zug- / Drucklast 5000 kg				
mit Fußwinkel 5t SIKU	5000 kg	1280 mm	800 mm	508,87 €
mit Fußwinkel 5t RAKU	5000 kg	1280 mm	800 mm	548,87 €
mit Rückenblech 5t SIKU	5000 kg	1280 mm	800 mm	508,87 €
mit Rückenblech 5t RAKU	5000 kg	1280 mm	800 mm	548,87 €
Zug- / Drucklast 10000 kg				
mit Fußwinkel 10t SIKU	10000 kg	1405 mm	800 mm	815,68 €
mit Fußwinkel 10t RAKU	10000 kg	1405 mm	800 mm	866,55 €
mit Rückenblech 10t SIKU	10000 kg	1405 mm	800 mm	815,68 €
mit Rückenblech 10t RAKU	10000 kg	1405 mm	800 mm	866,70 €