



Gehöre Zahnstangen-Wandwinde Nr. 26

Zahnstangen-Wandwinde nach DIN 7355

Die Zahnstangenwandwinden nach DIN 7355 eignen sich zur Wandmontage und sind sowohl auf Druck- als auch auf Zug belastbar. Ihre Befestigungslaschen sind so dimensioniert, dass die Winde mit vier Schrauben einfach an der Wand verschraubt werden kann. Diese Hebegeräte eignen sich im Gewächshausbau ebenso wie im Containerbau um Deckel zu heben.

Die Zahnstangenwandwinde ist mit einer Tragfähigkeit von 1.5t und 3t erhältlich. Serienmäßig stehen für beide Varianten je 3 unterschiedliche Zahnstanglängen zur Auswahl. Abweichende Zahnstanglängen und Befestigungsabstände können auf Wunsch gefertigt werden.

Zahnstangen-Wandwinde Nr. 26	Zug- / Drucklast	Zahnstanglänge	Hub	Preis exkl. 19% MwSt.
Zug- / Drucklast 1500 kg				
1.5t SIKU 0.5m	1500 kg	-	785 mm	500 mm
1.5t SIKU 0.7m	1500 kg	985 mm	700 mm	338,00 €
1.5t SIKU 0.9m	1500 kg	1185 mm	900 mm	357,76 €
1.5t RAKU 0.5m	1500 kg	785 mm	500 mm	auf Anfrage.
1.5t RAKU 0.7m	1500 kg	985 mm	700 mm	auf Anfrage.
1.5t RAKU 0.9m	1500 kg	1185 mm	900 mm	auf Anfrage.
Zug- / Drucklast 3000 kg				
3t SIKU 0.5m	3000 kg	900 mm	500 mm	431,60 €
3t SIKU 0.7m	3000 kg	1100 mm	700 mm	453,44 €
3t SIKU 0.9m	3000 kg	1300 mm	900 mm	475,28 €
3t RAKU 0.5m	3000 kg	900 mm	500 mm	auf Anfrage.
3t RAKU 0.7m	3000 kg	1100 mm	700 mm	auf Anfrage.
3t RAKU 0.9m	3000 kg	1300 mm	900 mm	auf Anfrage.