



GreenPin Super Schäkel geschweißt G-5263

Geschweißte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

Sie sind mit einer grün lackierten „Krone“ versehen um sie von den Standard Schäkeln unterscheiden zu können. Im Vergleich zu den Standard Green Pin® Schäkeln weisen sie eine um 50% höhere Arbeitsbelastungsgrenze auf bei gleichem Gewicht und gleichen Abmessungen. Die Schäkel wurden speziell für Einsatzzwecke entwickelt bei denen diese Eigenschaften vonnöten sind.

- Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 5-fache WLL
- Normen: erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt (175 t Schäkel ist lackiert)
- Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +200 °C
- auf Wunsch ist ein Werkzeugnis, Materialzeugnis, Hersteller Prüfzeugnis und eine EG-Konformitätserklärung erhältlich

Super Schäkel geschweißt G-5263	Tragfähigkeit	Form	Nenngröße	Preis exkl. 19% MwSt.
3.3 t	3300 kg	HC2	1/2"	55,32 €
5.0 t	5000 kg	HC2	5/8"	56,61 €
7.0 t	7000 kg	HC2	3/4"	59,84 €
9.5 t	9500 kg	HC2	7/8"	77,58 €
12.5 t	12500 kg	HC2	1"	100,00 €
15.0 t	15000 kg	HC2	1 1/8"	141,13 €
18.0 t	18000 kg	HC2	1 1/4"	154,35 €
21.0 t	21000 kg	HC2	1 3/8"	237,90 €
30.0 t	30000 kg	HC2	1 1/2"	274,35 €
40.0 t	40000 kg	HC2	1 3/4"	429,52 €
55.0 t	55000 kg	HC2	2"	587,74 €
85.0 t	85000 kg	HC2	2 1/2"	1.349,35 €
120.0 t	120000 kg	HC2	3"	2.072,42 €
150.0 t	150000 kg	HC2	3 3/4"	auf Anfrage.
175.0 t	175000 kg	HC2	4"	auf Anfrage.